

RAMBO-HC15PRO

Benzin-Häcksler mit Duplex-Messertrommel und Pendelachse



- 1 Komfortable Bedienung durch Einfülltrichter (Öffnung, oben/unten: 63x54cm / 30x23cm) in ergonomischer Höhe. Ein sicheres Bedienen wird durch den Sicherheitsbügel mit automatischer Notabschaltung gewährleistet.
- 2 Für eine einfache und optimierte Reinigung und mögliche Wartungsarbeiten, kann der Einfülltrichter durch ein paar Handgriffe zur Seite geklappt werden.
- 3 Die doppelt gelagerte Duplex-Messertrommel mit ca. 50% größerem Durchmesser im Vergleich zu anderen Produkten führt durch die hohen Schwingkräfte und massive Bauweise zu einem sehr guten Häckselergebnis und zerkleinert mühelos Astwerk bis zum einem Durchmesser von 150mm.
- 4 Die eigens für den Profi-Häcksler entwickelte Pendelachse ermöglicht einen sicheren Stand, auch in schwierigem Terrain.
- 5 Die Anhängerkupplung ermöglicht einen einfachen Transport.
- 6 Der speziell für diesen Häcksler entwickelte Auswurfschacht (Öffnung, oben/unten: 13,5x11,5cm / 32x 17cm) befindet sich in der perfekten Höhe um das Material einfach zu entsorgen. Ohne Verwendung von Werkzeug, kann der Auswurftrichter ganz leicht verstellt werden.



Art. Nr.: RAMBOHC15PRO EAN: 40 47424 00922 2

Detailaufnahmen:



Die jahrelange Erfahrung und Entwicklung in Deutschland ermöglicht uns einige Vorteile gegenüber vergleichbaren Produkten. Hier können wir Ihnen das neueste Modell unserer Häcksler-Familie anbieten, den Benzin-Häcksler Rambo HC15 PRO mit Duplex-Messertrommel und Pendelachse für sicherem Stand in jedem Gelände.

Details und genaue Ausstattungsmerkmale der in Deutschland entwickelten Maschine entnehmen Sie der übersichtlichen Darstellung oben.

| Technische Daten | RAMBO-HC15PRO |
|--|-------------------------|
| Motor | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Hubraum | 420 cm ³ |
| Motorleistung, max. | 9.0 kW bei 3.600 1/min |
| Kraftstoff | Benzin bleifrei |
| Tankvolumen | 6,5 Liter |
| Öltankvolumen | 1,1 Liter |
| Startsystem Motor | Handstart, Elektrostart |
| Aststärke Ø, max. | 150 mm |
| Drehzahl der Messer | 2.000 1/min |
| Gewicht (netto / brutto) | 275 / 295 kg |
| Garantierter Schall-Leistungspegel L _{WA} | 120 dB(A) |
| Verpackung (L/B/H) | 1130 / 760 / 1150 mm |
| Abmessung montiert (L/B/H) | 2000 / 790 / 1600 mm |