



LUMAG GmbH • Robert-Bosch-Ring 3 • 84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: +49 (0)8571/92556-0 • Fax: +49 (0)8571-92556-19
info@lumag-maschinen.de • www.lumag-maschinen.de

BT-800

Rand- und Flächen-Betonglätter

PRODUKT- INFORMATION

Technische Daten

BT-800		
Motor / Antrieb	1-Zylinder-4-Takt	
	LONCIN Motor G200F	
	für bleifreies Benzin	
Motorleistung	kW 4,8	
Hubraum	cm ³ 196	
Startsystem	Reversierstarter	
Rotordurchmesser	mm 760	
Blattanzahl	4	
Blattgröße (LxB)	mm 260 x 150	
Blattwinkel	0 – 15°	
Drehzahl	U/min 60 - 100	
Schall-Leistungspegel L _{WA}	dB(A) 108	
Gewicht netto/brutto	kg 49 / 55	
Verpackungsmaße (L/B/H)	mm 810 x 810 x 350	



Art. Nr.: BT800

EAN: 40 47424 00528 6

Ausstattungsmerkmale:

Unverb. VK-Preis in EUR:

- Ideal für Flächen bis 100 qm oder als Ergänzung zu herkömmlichen Flügelglätter oder Doppelflügelglätter
- Der drehbar gelagerte Schutzzring ermöglicht das problemlose Umfahren von Stützen und Rohren, sowie das Glätten bis an die Wand. Dadurch wird die zeitaufwendige Nacharbeit minimiert.

Zubehör:

Flügel 260 x 150 mm (Art. Nr. 5BT800F, EAN: 40 47424 00533 0)
Disk Ø 790 mm (Art. Nr. 5BT800D, EAN: 40 47424 00532 3)