



# STM 350-800

## Steintrennmaschine

### PRODUKT-INFORMATION

#### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Betriebsspannung:             | 230 V / 50 Hz        |
| Motorleistung:                | 2,0 kW S6 40%        |
| Leerlaufdrehzahl:             | 2800 U/min           |
| Betriebsstrom:                | 8 A                  |
| Schutzklasse:                 | IP 54                |
| Abmessungen (L x B x H):      | 1240 x 550 x 1190 mm |
| Tischgröße:                   | 780 x 430 mm         |
| Diamant-TS segmentiert:       | Ø 350 x 30 mm        |
| Arbeitshöchstgeschwindigkeit: | 80 m/s               |
| Schnitttiefe max.:            | 120 mm               |
| Schnittlänge max.:            | 800 mm               |
| Neigungswinkel:               | 0 – 45°              |
| Inhalt Wasserwanne:           | 37,8 l               |
| Schalldruckpegel LPA:         | 72 dB(A)             |
| Schalleistungspegel LWA:      | 85 dB(A)             |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Gewicht (netto/brutto):  | 92 / 100 kg         |
| Verpackungsmaße (L/B/H): | 1240 / 600 / 650 mm |

#### STM 350-800



Art. Nr.: STM350-800

EAN: 40 47424 00090 8

Empf. VK-Preis in EUR:

EK Preis € netto/netto Stück

VE 2 Stück/ Palette

#### Ausstattungsmerkmale:

- Leichtgängiger Rollentisch mit Gummiauflage
- Abnehmbare Steckfüße aus stabilem Vierkantrohr
- Diamant-Trennscheibe, segmentiert Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

#### Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

Diamant-Trennscheibe, geschlossen Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt  
(Art. Nr. DS350G, EAN: 40 47424 00092 2)

Diamant-Trennscheibe, TURBO Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt  
(Art. Nr. DS350T, EAN: 40 47424 00093 9)