



HOS 9A

Vertikal Hydraulik-Holzspalter

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

HOS 9A

Betriebsspannung:	400 V / 50 Hz
Motorleistung P1/P2:	3,0 kW / 2,2 kW
Betriebsart:	S6 40%
Motordrehzahl:	2840 min ⁻¹
Motorschutz:	ja
Phasenwender:	ja
Spalkkraft:	9 t
max. Spalthub:	500 mm
Spaltgutdurchmesser :	120 – 350 mm
max. Spaltlänge:	1050 mm
mit Zwischentisch:	570 – 780 – 1050 mm
Ölkapazität:	max. 4,5 Liter
Max. Hydraulikdruck:	30 MPa
Arbeitsgeschwindigkeit:	3,9 cm / sec
Rücklaufgeschwindigkeit:	17,1 cm / sec
Abmessungen (B x T x H)	560 x 900 x 1045 mm
Spaltkeil eingefahren:	
Abmessungen (B x T x H)	560 x 900 x 1545 mm
Spaltkeil angehoben:	
Gewicht (netto / brutto):	109 / 117 kg
Verpackungsmaß (B x T x H):	520 x 400 x 1180 mm



Art. Nr.: HOS9A

EAN: 40 47424 00359 6

Unverb. VK-Preis in EUR:

Ausstattungsmerkmale:

- Vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- Stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbarem Spalthub
- Spalttisch in 3 Höhen einstellbar
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Handschutz und flexibler Holzhaltevorrichtung
- Serienmäßige Fahrvorrichtung
- Inkl. Spaltkreuz