

Planungs- und Ausschreibungsunterlagen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Dacheindeckung mit Bardoline-Glasvlies-Bitumenschindeln

Position 1

Menge

m² DeckunterlageDachfläche mit einer Dachneigung von °

Schalung aus Brettern, Breite 80 - 150 mm, Mindestdicke

24 mm belegen. Die Schalung muß stumpf gestoßen,

eben und geschlossen sein.

	€ / m ²	€
Material		
Lohn		

Position 1a alternativ

Menge

m² Deckunterlage

Schalung aus Holzwerkstoffen z.B. Bau-Furniersperrholz

nach DIN 68705-3, Typ BFU 100G, Dicke 22 mm liefern und

sach- und fachgerecht auf Unterkonstruktion verlegen.

	€ / m ²	€
Material		
Lohn		

Position 2

Menge

m² Vordeckung

mit OnduTEX Schalungs- und Unterlagsbahn.

Die Dachfläche (Holzschalung bzw. Holzwerkstoff) ist nach

den Fachregeln für Dachdeckungen mit Bitumenschindeln

auszuführen. Die Schalungs- und Unterlagsbahn wird

parallel zur Traufe mit mind. 8 cm Überlappung verlegt und

mit korrosionsgeschützten Stiften (DIN EN 10230) mit extra

großem Flachkopf vernagelt.

	€ / m ²	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

Übertrag €

Position 3

Menge

m² Deckung

Dachfläche mit Bardoline Glasvlies-Bitumenschindeln,

Typ	Format	
-----	--------	--

Farbe	liefern und nach der
-------	----------------------

Verlegeanleitung der DEUTSCHEN O.F.I.C. GMBH, Wiesbaden, sowie den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH, Köln) verlegen.

Zur gleichen Abstandhaltung in Höhe und Breite ist eine horizontale und vertikale Abschnürung erforderlich (horizontaler Schnürabstand = 14,5 cm)

Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Dachfläche durch evtl. Abweichung in Farbe und Körnung zu erreichen, ist eine gleichzeitige Verlegung aus mehreren Paketen erforderlich.

Die Selbstverklebung der einzelnen Schindelgebände untereinander ist temperaturabhängig und erfolgt durch Eigengewicht und Erwärmung der Selbstklebestreifen.

Die Verklebung der Bitumenschindeln untereinander ist sicherzustellen. Für die mechanische Befestigung der Bitumenschindeln sind korrosionsgeschützte Stifte DIN EN 10230 mit extra großem Flachkopf zu verwenden.

	€ / m ²	€
Material		
Lohn		

Position 4

Menge

lfdm. Traufe

Traufe ausbilden mit Traufblech und Schindel-"Ansetzer".

Liefern und montieren eines Traufbleches zweimal gekantet.

Die Schürzen der Schindeln der 1. Reihe unmittelbar über den Schlitz abscheiden. Diese sogenannten "Ansetzer" an der Unterkante bündig mit der Traufblechabkantung mit Bardoline Spezialkleber aufkleben und mit Nägeln befestigen.

Die erste volle Schindel auf den "Ansetzer" auflegen und mit vorhandenem Selbstklebestreifen verkleben und mit Nägeln befestigen.

	€ / lfdm.	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

Übertrag €

Position 5

Menge

lfdm. First- und Gratausbildung

First- und Grateindeckung aus Teilstücken der Bitumenschindeln mit einer Breite von mind. 180 mm (z.B. Einzelschürzen oder Doppelschürzen) herstellen. Die Teilstücke über den First bzw. Grat biegen, mit Bardoline Spezialkleber fixieren und mit zwei Breitkopfstiften vernageln.

	€ / lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 6

Menge

lfdm. Ortgang

Ortgang mit Bardoline Schindeln über Ortgangbrett, Metall-Abdeckprofil oder Holzkeil sach- und fachgerecht herstellen.

	€ / lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 7

Menge

lfdm. Kehle

Kehle mit Kehlbrett ausbilden. Die Bardoline Bitumenschindeln als wechselseitig gedeckte Kehle verlegen.
 Dabei muß ein nagelfreier Bereich von mind. 300 mm an der Kehlmitte vorhanden sein.

	€ / lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 8

Menge

lfdm. Wandanschlüsse

Wandanschlüsse an aufgehenden Wänden oder Kaminen sach- und fachgerecht herstellen, bei Kanteneinfassungen seitliche Anschlußbleche mit Wasserfalz. Firstseitig den Anschluß als Metallkehle ausbilden. Traufseitig ist die Schindeleindeckung mit einem Anschlußblech zu überdecken.

	€ / lfdm.	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

Übertrag €

Position 9

Menge Stück Bardoline Dachentlüfter LQ 200 (= 200 cm²)
 Bardoline Dachentlüfter in flugschnee- und regensicherer
 Ausführung einschließlich Befestigungsmaterial liefern,
 einbauen und nach den Fachregeln des ZVDH, Köln,
 mit Bardoline Schindeln anschließen.

	€ / Stück	€
Material		
Lohn		

Position 9a

Menge Stück Bardoline Dachentlüfter LQ 175 (= 175 cm²)
 Bardoline Dachentlüfter in flugschnee- und regensicherer
 Ausführung einschließlich Befestigungsmaterial liefern,
 einbauen und nach den Fachregeln des ZVDH, Köln,
 mit Bardoline Schindeln anschließen.

	€ / Stück	€
Material		
Lohn		

Position 9b

Menge Stück Bardoline Dachentlüfter LQ 140 (= 140 cm²)
 Bardoline Dachentlüfter in flugschnee- und regensicherer
 Ausführung einschließlich Befestigungsmaterial liefern,
 einbauen und nach den Fachregeln des ZVDH, Köln,
 mit Bardoline Schindeln anschließen.

	€ / Stück	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

€
Übertrag

Position 9c

Menge

Stück Bardoline Dachentlüfter LQ 70 (= 70 cm²)

**Bardoline Dachentlüfter in flugschnee- und regensicherer
Ausführung einschließlich Befestigungsmaterial liefern,
einbauen und nach den Fachregeln des ZVDH, Köln,
mit Bardoline Schindeln anschließen.**

	€ / Stück	€
Material		
Lohn		

Nettosumme	
MWSt 19,00 %	
Bruttosumme	

Bezugsquelle: Michael Tyssen Baustoffe, Huxwiedestrasse 17, 32825 Blomberg
Tel.: 05235/2166, Fax: 05235/2813, eMail: info@baushop24.com