

Planungs- und Ausschreibungsunterlagen**LEISTUNGSVERZEICHNIS****Dacheindeckung mit Onduline Bitumenwellplatten****Position 1****Menge****m² Dachlatten****Liefern von imprägnierten Dachlatten mit mindestens 40/60 mm.****Die Dachlatten sind auf die Sparren/Binder mit Nägeln nach****DIN 1151 sach- und fachgerecht zu befestigen.****Der Lattenabstand beträgt je nach Dachneigung:**

Dachneigung	erforderlicher Lattenabstand
7° bis 10°	max. 33 cm mit Zusatzmaßnahmen oder 50 %-ige Sparschalung Brettbreite: 80 - 150 mm Brettdicke: 24 mm

Material**Lohn****€/m²****€**

10° bis 15°	Abstand max. 46 cm
-------------	--------------------

Material**Lohn****€/m²****€**

15° bis 90°	Abstand max. 62 cm
-------------	--------------------

Material**Lohn****€/m²****€**

Position 2**Menge****Stück Onduline Bitumenwellplatten****DURO-S**
☐
☐
☐
Farbe**schwarz**
☐
☐
☐
DURO-E**braun****Ondalux****rot****Bitte ankreuzen****grün**

mit Onduline Spezialnägeln (verzinkt mit speziellem Kunststoffkopf) liefern, sach- und fachgerecht befestigen gemäß Verlegeanleitung.

Plattengröße: 2000 x 950 mm**Deckfläche: ca. 1,6 m²****Material****Lohn****€/Stück****€**

Übertrag**€**

Übertrag €

Position 2a

Menge
 Beutel Onduline Nägel (400 Stück/Beutel)
 Liefern von korrosionsgeschützten Onduline Nägeln (65/3) mit
 PVC-Kopf für die Befestigung der Bitumenwellplatten der Pos. 2
 Bedarf: 20 Nägel/Platte bei Lattenabstand 62 cm
 25 Nägel/Platte bei Lattenabstand 46 cm
 30 Nägel/Platte bei Lattenabstand 33 cm
 Farbe schwarz
 braun
 rot
 grün
Bitte ankreuzen

€/Beutel €

Material

Position 3

Menge
 Stück Onduline Lichtplatten
 Liefern von Onduline PVC-Lichtplatten OP klar mit hoher
 Lichtdurchlässigkeit; für Schraubbestigung vorbohren.
 Oberseite der Dachlatten/Pfetten hell streichen.
 Sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.
 Plattengröße: 2000 x 950 mm
 Deckfläche: ca. 1,6 m²

€/Stück €

Material

Lohn

Position 3a alternativ

Menge:
 Stück Onduline Polyester-Lichtplatten natur
 Onduline Polyester-Lichtplatten für Schraubbefestigung
 vorbohren. Oberseite der Dachlatten/Pfetten hell streichen.
 Sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.
 Plattengröße: 2000 x 950 mm

€/Stück €

Material

Lohn

Übertrag €

Übertrag €

Position 4

Menge

lfdm. First

Liefern von Onduline Firsthauben, Farben wie Pos. 2,
 und mit Onduline Spezialnägeln sach- und fachgerecht
 montieren gemäß Verlegeanleitung.

Länge: 90 cm

Decklänge: 80 cm

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 5

Menge

lfdm. Onduline Zahnleisten

Onduline Zahnleisten liefern und zwischen Onduline-Platten
 und Firsthauben sach- und fachgerecht montieren
 gemäß Verlegeanleitung.

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 6

Menge

lfdm. Ortgänge

Ortgang mit Onduline Ortgangabschlußprofil, Farben
 wie Pos. 2 oder mit Metallprofil auf einer montierten
 Ortgangbohle / -brett auf der Dachfläche mind. zwei
 Wellenberge überdecken und mit Onduline Spezialnägeln
 sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.

Länge: 110 cm

Decklänge: 100 cm

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

Übertrag €

Position 7

Menge
 lfdm. Grate

Onduline Firsthauben, Farbe wie Pos. 2, auf montierter
 Gratlatte mit Onduline Spezialnägeln liefern und
 sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 8

Menge
 lfdm. Kehle

Kehle aus Metallblech oder Bitumenschweißbahn auf einem
 montierten Kehlbrett herstellen. Die Onduline Bitumenwellplatten
 sind entsprechend mit einem Diagonalschnitt zu versehen und
 mit Onduline Spezialnägeln sach- und fachgerecht gemäß
 Verlegeanleitung zu montieren.

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Position 9

Menge
 lfdm. aufgehende Bauteile

Zulage zu vorbeschriebener Onduline Bitumenwellplattendeckung
 zu Pos. 2 für das Anarbeiten der Deckung
 an aufgehenden Bauteilen
 an Schornsteinen
 an Dachgauben
 an Dachfenster
 an
 liefern und sach- und fachgerecht montieren.

	€/lfdm.	€
Material		
Lohn		

Übertrag €

Position 10

Übertrag €

Menge

Stück Onduline Wandanschlußprofil

Onduline Wandanschlußprofil für traufseitigen Kaminanschluß
oder Pultfirstanschluß an aufgehende Wand liefern und sach-
und fachgerecht gemäß Verlegeanleitung montieren.

Material

Lohn

€/Stück

€

Position 11

Menge

Stück Onduline-Rohrentlüfter

Onduline-Rohrentlüfter für sanitäre Anlagen mit
Regenschutzhaube, nagelbare, gewellte Bodenplatte,
liefern und sach- und fachgerecht montieren.

Durchmesser: 110 mm

Verwendung von 7° bis 45° Dachneigung

Material

Lohn

€/Stück

€

Position 12

Menge

Stück Onduline Dachentlüfter

Onduline Dachentlüfter aus formstabilem, verrottungsfestem,
UV-beständigen Kunststoff liefern und sach- und fachgerecht
mit Onduline Nägeln gemäß Verlegeanleitung montieren.

Entlüftungsquerschnitt: 157 m²

Material

Lohn

€/Stück

€

Position 13

Menge

Stück Onduline Kaltdach-Firstentlüfter

Onduline Kaltdach-Firstentlüfter, 3-teilig, aus formstabilem,
verrottungsfestem, UV-beständigem Kunststoff, liefern und
sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.

Länge: 90 cm Dachneigung: 7° bis 45°

Entlüftungsquerschnitt: 412 cm² / m

Material

Lohn

€/Stück

€

Übertrag €

Übertrag €

Position 14

Menge

Stück Onduline Dachfenster

Onduline Dachfenster aus formstabilem, verrottungsfestem, UV-beständigem Kunststoff einschließlich bruchsicherer, glasklarer Scheibe, dicht verschließbar.

Dauerbelüftungsmechanismus nach oben aufklappbar, nagelbare, gewellte Bodenplatte, liefern und sach- und fachgerecht montieren nach Verlegeanleitung.

Scheibenmaß: 44 x 55 cm

	€/Stück	€
Material		
Lohn		

Nettosumme		€
MWSt	19,00 %	
Bruttosumme		