

Technisches Datenblatt

121 Alfa Butylband ALU

Produktbeschreibung:

Stark klebendes Butyl-Dichtungsband, welches mit einer Metall-Beschichtung aus Aluminium kaschiert ist.

Technische Daten:

Dicke:		1,0 mm
Farbe:		grau
Zugfestigkeit:	EN 12311-1	Länge > 150 N/50 mm Breite > 150 N/50 mm
Reißdehnung:	EN 12311-1	Länge > 20 % Breite > 20 %
Festkörpergehalt:		100 %
Gewicht:	ASTM D 792	1,4 g/cm ³
Klebkraft 90°:	ASTM D 1000	≥ 90 N
Loop Tack Test:	ASTM D 6195	≥ 80 N
Probe Tack Test:	ASTM D 2979	≥ 8.0 N
Fließverhalten:	ISO 7390	0 mm
Verarbeitungstemperatur:		0°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit:		-30°C / +90C (bis zu 160°C bis max. 24h)
Lagerfähigkeit:		1 Jahr (nur original verpackte Rollen)

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de