

Technisches Datenblatt

542 Alfa Fugendichtband BG1

Produktbeschreibung:

Schaumstoff-Dichtband auf Acrylatpolymerbasis. Es dient zur äußeren schlagregendichten Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und der Fassade (Fenstermontage, Metall-, Holz- und Containerbau).

Technische Daten:

Material:		Offenzelliger Polyurethan-Weich-Schaumstoff mit Polymerimprägnat.
Farbe:		Anthrazit / Grau
Baustoffklasse:	DIN 4102	B1 (schwerentflammbar), P-NDS04-218
Wasserdampfdiffusion, SD-Wert:		< 0,5 m
Temperaturbeständigkeit:		- 30°C bis + 90°C
Fugendurchlässigkeit:	DIN EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$
Witterungsbeständigkeit:	DIN 18542	Forderungen erfüllt
Eingruppierung nach	18 542	BG1
Schlagregendichtigkeit:	DIN EN 1027	Forderungen erfüllt bis 600 Pa
Verträglichkeit mit		
herkömmlichen Baustoffen:	DIN 18 542	gegeben
Lagerzeit:		1 Jahr (nur original verpackte Rollen)
Lagertemperatur:		+ 1°C bis + 20°C

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.