

Technisches Datenblatt

501 Alfa PVC-Abdeckband Easy Roll

Produktbeschreibung:

- glattes Weich-PVC als Trägermaterial
- gutes Abrollverhalten
- gutes Abreißverhalten
- mittlere Klebkraft (kein aggressiver Kleber)
- beschichtet mit einer Gummi-basierenden, druckempfindlichen Haftung auf einer Seite

Anwendungsbereich:

Witterungsbeständiges Abdeckband mit limitiertem UV-Schutz. Ideal für Abdekarbeiten von Aluminium PVC-U, gestrichenen Holzfenster und Türrahmen.

Achtung:

Gewisse Kunststoffflächen (manche PVC-Typen) sowie Nitrolackierungen können zu Rückständen führen; daher sollten Probeverklebungen über mind. 48 Stunden durchgeführt werden. Dies hat auch Gültigkeit für alle alkalischen Gesteine wie z.B. Marmor.

Technische Daten:

| Beschreibung | Wert | Test-Methode |
|---------------------|------------|--------------|
| Dicke | 0.130 mm | ASTM D-1000 |
| Klebkraft auf Stahl | 0.12 kg/cm | ASTM D-1000 |
| Reißdehnung | 180 % | ASTM D-1000 |
| Zugfestigkeit | 2.1 kg/cm | ASTM D-1000 |