

Technisches Datenblatt

503 Alfa PVC-Schutzband PROFI (quergerillt)

Produktbeschreibung:

- glattes Weich-PVC gerippt
- gutes Abrollverhalten
- gutes Abreißverhalten
- mittlere Klebkraft (kein aggressiver Kleber)
- jede Rolle einzeln verpackt

Anwendungsbereich:

Mittelfristiger Oberflächenschutz je nach Untergrund für Abdeck- und Oberflächenschutzarbeiten im Außenbereich bei Putzer-/Stuckateurarbeiten.

Hervorragende geeignet für den Schutz von Metalloberflächen während des Transportes und der Verarbeitung.

Achtung:

Gewisse Kunststoffflächen (manche PVC-Typen) sowie Nitrolackierungen können zu Rückständen führen; daher sollten Probeverklebungen über mind. 48 Stunden durchgeführt werden. Dies hat auch Gültigkeit für alle alkalischen Gesteine wie z.B. Marmor.

Technische Daten:

Träger:	Weich-PVC, glatt
Gesamtdicke:	0,140mm ± 0,017mm
Farbe:	weiß
Klebstoff:	Kautschuk-Basis
Schichtdicke:	15 ~ 17 µ
Klebkraft:	0,350 kg / 25 mm
Klebkraft zum Bandrücken:	nicht anwendbar
Haltekraft:	60 Minuten
Zugfestigkeit:	4 kg / 25mm
Durchgangswiderstand:	nicht anwendbar
Reißdehnung:	100 %
Lagerfähigkeit:	1 Jahr (nur original verpackte Rollen)

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 06-2012