

## rechnisches Datenblati

## 580 Alfa Allzweck- / Steinband

## **Produktbezeichnung:**

Das **580 Alfa Allzweck- / Steinband** zeichnet sich durch seine starke Anfangshaftung und einer sehr guten Klebkraft aus. Das Band basiert auf einem synthetischen Kautschuck mit einem flexiblen, leicht formbaren und wasserdichten PE beschichtetem Gewebe. Dieses ist geeignet für die Haftung auf glatten und rauen Oberflächen, wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz.

## **Technische Daten:**

Träger: PE beschichtetes Gewebe Haftklebstoff: synthetischer Kautschuck / Hotmeltkleber Gesamtdicke: 165 µm Netzdichte: 32 mesh Klebkraft auf Stahl: 20 N / 25mm Rollkugelhaftwert: < 3 cm Zugfestigkeit: 75 N / 25 mm Verarbeitungstemperatur: -10°C bis +75°C kühl und trocken, keine direkte Lagerung: Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen 12 Monate Lagerdauer:

1

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 04-2013