



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

174 Alfa Rufol UDB-A 220 SK

Produktbeschreibung
Diffusionsoffene Dachunterspannbahn mit Selbstklebestreifen.

Technische Daten					
Eigenschaft	Norm	Einheit	Sollwert	Toleranz	
				min	max
Brandverhalten:	EN 13501		E		
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	EN 1928		W1		
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung:	EN 1928		W1		
Flächengewicht:	EN 1849-2	g / m ²	220	-10 %	+10 %
Wasserdampfdurchlässigkeit:	EN 12572 C	m	0,15	-0,08	+0,08
Höchstzugkraft Längs / Quer:	EN 12311-1	N / 5cm	300 / 350	-60	+60
Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung:	EN 12311-1	N / 5cm	300 / 350	-60	+60
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer:	EN 12311-1	%	50	-15	+15
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer nach Alterung:	EN 12311-1	%	50	-15	+15
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer:	EN 12310-1	N	220 / 200	-35	+35

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.