



822 Alfa proteXos PRIMER UNIVERSAL

Produktbeschreibung

Alfa proteXos PRIMER UNIVERSAL ist ein zweikomponentiger Epoxidharz-Primer, der speziell für die Untergrundvorbereitung von **Alfa proteXos ETAG-SEAL** entwickelt wurde. Das System umfasst eine Harz-Komponente (Teil A) und ein Härtungsmittel (Teil B), die in abgewogenen Portionen lieferbar sind.

Hauptanwendungsbereiche:

Schnell härtender Primer für neue und bereits vorhandene Untergründe, vor der Anwendung von **Alfa proteXos ETAG-SEAL** aufzutragen.

- Beton-Flachdächer
- Zementartige Flachdächer

Produkt	Verkaufseinheit
Alfa proteXos PRIMER UNIVERSAL A	3,2 kg Metallkanister
Alfa proteXos PRIMER UNIVERSAL B	1,8 kg Metallkanister

Technische Daten

Klebkraft auf Beton:	Kohäsionsfestigkeit des Betons
Dichte:	1,09 kg/l
Viskosität (Mischung A & B), 20° C:	600 mPas
Topfzeit, 20° C:	20 min
Handtrocken, 20° C:	3 Std.
Vollständig ausgehärtet:	7 Tage
Lagertemperatur:	Zwischen 5° C – 25° C
Lagerfähigkeit:	Maximal 12 Monate

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.