



## 825 Alfa proteXos FLEECE

### Produktbeschreibung

Das Alfa proteXos FLEECE dient zur Gewährleistung der Rissüberbrückung, Erhöhung der Reißkraft, Begrenzung der Dehnung und Regulierung der Schichtstärke für das Alfa proteXos ETAG-SEAL.

### Technische Daten

Faserzusammensetzung:	Polyester, Polypropylen
Verfestigung:	mechanisch, thermofixiert
Gewicht:	110 g/m <sup>2</sup>
Dicke:	0,7 mm
Höchstzugkraft längs:	185 N/5cm
Höchstzugkraft quer:	240 N/5cm
Höchstzugkraftdehnung längs:	60 %
Höchstzugkraftdehnung quer:	70 %
Luftdurchlässigkeit (bei 200 Pa):	1750 l/m <sup>2</sup> s

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.