

Technisches Datenblatt

603 Alfa FULTRA-2

Produktbeschreibung:

Universell einsetzbares, feuchtevariables Fensteranschlussband.

Technische Daten:

Farbe:		beige
Basis:		hochwertige Polymer-Folie, beidseitig vliesbeschichtet
Temperaturbeständigkeit:		- 30 °C bis + 80 °C
Lagerfähigkeit:		mind. 12 Monate bei +10 °C bis +25 °C im Originalgebinde
Verarbeitungstemperatur:		+ 5 °C bis 35 °C
UV- / Witterungsbeständigkeit:		3 Monate
Sd-Wert:	DIN EN ISO 12 572	0,4 bis 15 m
Brandverhalten:	DIN 4102-T1	Baustoffklasse B2, normalentflammbar
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		Klassifizierung E, normalentflammbar
	DIN EN 13501-T1	Nr. P-2009-B-1095
Höchstzugkraft längs:	DIN EN 12311-2A	ca. 600 N / 50 mm
quer:		ca. 100 / 50 mm
Dehnung		
längs:	DIN EN 12311-2A	ca. 30 %
quer:		ca. 150 %
Luftdichtheit:	DIN 4108-7	luftdicht
Wasserdruckbeständigkeit –		
Schlagregendichtheit:	DIN EN 20811	> 200cmWS
Lagerfähigkeit:		1 Jahr (nur original verpackte Rollen)

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.
Stand: 04-2012