

Technisches Datenblatt

543 Alfa FULTRA-Trio

Produktbeschreibung:

Das Alfa FULTRA-Trio ist ein speziell imprägniertes, vorkomprimiertes Multifunktionsband zur Luft- und Schlagregenabdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip des dampfdiffusionsoffenen Feuchteausgleichs.

Technische Daten:

Schaumstoffbasis:		Polyurethan-Weichschaumstoff
Imprägnierbasis:		Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung
Fugendurchlasskoeffizient: DIN EN 12114		$a \leq 1,0\text{m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^0]$
Schlagregendichtheit: DIN EN 1027		DIN 18542 BG 1 $\geq 600 \text{ Pa}$
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen :		
	DIN 18542 BG1	Forderungen erfüllt
Baustoffklasse:	DIN 4102-1	B1
Wasserdampfdurchlässigkeit		
SD-Wert:	EN ISO 12572	$\leq 0,5\text{m}$
Fugenschalldämmung		
ift-Richtlinie SC-01/2:2002-09:		$R_{\text{ST,W}} = 59\text{dB}$
Temperaturbeständigkeit:		- 30°C bis +90°C
Lagerfähigkeit:		1 Jahr bei Raumtemperatur (nur original verpackte Kartons)

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.