



547 Alfa Fugendichtband BG2

Produktbeschreibung

Das Fugendichtband dient zur äußeren und inneren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau, sowie im gesamten Hochbau gegen Schlagregen bis 300 Pa.

Anwendung

- Fensterbau, Innenausbau
- Fassadenbau (auch Naturstein)
- Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Fertigbau, Containerbau, Lärmschutzbau, Dachbau u.v.m.

Technische Daten

Schaumstoffbasis	Polyurethan-Weichschaumstoff	
Imprägnierbasis	Acrylatdispersion mit flammhemmender Einstellung	
Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert):		DIN EN 12114
Schlagregendichtheit:	DIN 18542 BG 2 > 300 Pa	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit:	- 30°C bis + 90°C	DIN 18542 BG 1
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:	Forderung erfüllt	DIN 18542 BG 1
Baustoffklasse / Brandverhalten:	B2	DIN 41 02-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert:	<0,5 m	EN ISO 12572
Lagerzeit:	2 Jahre bei Raumtemperatur < 20°C, originalverpackt	

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.