

Technisches Datenblatt

535 Alfa Tropfkantenprofil

Artikelbezeichnung:

Das Alfa Tropfkantenprofil 535 besteht aus Hart-PVC, welches beidseitig mit einem alkalibeständigen und verschiebefestem WDVS-Gewebe ausgerüstet ist. Es dient einem exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante an Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen, profillosen Sockelabschlüssen etc.

Technische Daten:

Profillänge:	2,5 m
Gewebebreite:	10 cm x 10 cm
Putzdicken:	6mm

Anwendung:

Das Tropfkantenprofil dient einem exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante an Rollladenkästen, Balkonunterseiten, Fensterstürzen, profillosen Sockelabschlüssen etc. Durch seine gelochte und geriffelte Ausführung und den beiderseitigen Gewebestreifen wird eine sehr gute Verbindung mit dem Putz erreicht und eine Rißbildung in diesem Bereich weitestgehend minimiert.

Produktausstattung:

Das Tropfkantenprofil wird aus UV- und witterungsbeständigen, schlagzähem Hart-PVC hergestellt. Das Gewebe des Tropfkantenprofils besteht aus einem alkalibeständigen und verschiebefestem Glasfasergewebe.

Alfa GmbH, Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11 – 15, 73463 Westhausen / Germany
Phone: +49 (0)7363 95446-0, Fax: +49 (0)7363 95446-25
www.alfa-direkt.de