



## 508 Alfa Blue Tape

### Produktbeschreibung

Das Blue Tape ist sensitiv zum Untergrund und lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen. Das Band ist 14 Tage UV-beständig.

### Anwendung

Für den Einsatz auf Glas, Lack und Holz, wo sauberes Entfernen nach und bis zu 14 Tagen direkter Sonneneinstrahlung erforderlich ist.

WICHTIG: Nicht geeignet für den Einsatz auf Tapeten, unlackiertem Sperrholz, Deckenplatten oder noch nicht ausgehärteten Schichten.

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dicke:	140 µm
Haftung auf Stahl:	2,08 N/cm
Zugfestigkeit:	42,0 N/cm
Ausdehnung:	6%
Träger:	Krepp-Papier
Kleber:	Acrylatkleber
Lagerung:	Sauber und trocken in einem gut gelüfteten Bereich, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C.

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.