



551 Alfa Panzergewebe

Produktbeschreibung
Das Panzergewebe ist für besonders stoß- und schlaggefährdete Bereiche von Gebäuden, z.B. Sockelflächen, Balkone, Eingangsbereiche, Rollläden usw. geeignet sowie bei sehr starken Rissbildungen am Untergrund.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Material und Konstruktionsdaten	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte:	10cm
Kette:	21 Dreherschnüre
Schuss:	12 Schussfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung:	Dreher/Schnittkante
Glühverlust:	20,5%
Sonstige Eigenschaften:	Alkalibeständig, schiebefest
Reißfestigkeit pro 5cm	
Anlieferungszustand	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm):	4122 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm):	4696 N
28-tägiger Lagerung in 5%iger Natronlauge	
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm):	2345 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm):	2665 N

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.