



773 Alfa Vlieskleber

Produktbeschreibung

Der Vlieskleber ist ein gebrauchsfertiger, ungefüllter und lösemittelfreier Dispersionskleber für innen.

Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- leicht thixotrop
- leicht zu verarbeiten
- sehr gute Nassklebkraft
- trocknet transparent auf
- CMC- und CMS-frei
- geruchsarm
- frei von schädlichen Emissionen

Farbton

- Transparent

Packungsgröße

- 16 kg

Untergrund

- Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein, gleichmäßig saugend und glatt sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363 und 18366 und des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zu beachten.

Trocknung

Bei 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50-70 % nach 8-10 Stunden.

Achtung:

Überstreichbare Wandbeläge dürfen erst nach vollständiger Trocknung überstrichen werden.

Verbrauch

- Als Klebeauftrag 200-350 g/m² auf glatten Flächen.
- Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung

- Kühl, jedoch frostfrei.
- Mindesthaltbarkeit in ungeöffnetem Zustand ca. 12 Monate.

Verarbeitungstemperatur

- Mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Deklaration der Inhaltsstoffe

- Polyvinylacetat-Dispersion, Wasser, Additive, Füllstoffe, Stärkederivate, Konservierungsmittel.



773 Alfa Vlieskleber

Entsorgungshinweise

- Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode

- M-DF 01

WGK1: Selbsteinstufung.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.