



## 895 Collomix Kleb- und Dichtstoffrührer

### Produktbeschreibung

Der Kleb- und Dichtstoffrührer ist ein Rührstab mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung und ist ideal für selbstverlaufende Massen wie Kleb- und Dichtstoffe, Kitt, EP-Mischungen, Bodenspachtel, usw.

### Technische Daten

Eigenschaften	Wert	
Durchmesser (mm):	90	120
Länge (mm):	590	590
Mind. Bohrfutter (mm):	13	-
HRW Anschluss:	-	M 14
Empfohlene Mischmenge (kg):	5 – 15	15 – 25
Empfohlene Drehzahl (min <sup>-1</sup> ):	400 – 700	400 – 600
Empfohlener Antrieb (Watt):	750	900

**Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.**

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.