



652 Alfa Nageldübel

Produktbeschreibung

Der Nageldübel aus hochwertigem schlagzähem Polyamid (Nylon) eignet sich für die Durchsteckmontage und wird mit vormontiertem, galvanisch verzinktem Schraubnagel geliefert.

Technische Daten

Eigenschaften	Wert						
Durchmesser mm:	6	6	6	8	8	8	8
Länge mm:	40	60	80	60	80	100	120
Bohrloch Ø mm:	6	6	6	8	8	8	8
Mindestbohrlochtiefe mm:	50	70	90	70	90	110	130
Mindestverankerungstiefe mm:	30	30	30	40	40	40	40
Maximale Nutzlänge mm:	10	30	50	20	40	60	80
Auszugswert Beton (kN)*:	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00

*Sicherheitsfaktor 3

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.