



775 Alfa Tiefgrund

Produktbeschreibung

Wässrige Spezialgrundierung für nachfolgende Dispersionsfarbenanstriche. Schadstoffarmes Grundiermittel für innen und außen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubrocken/Griffest:	-
Überarbeitbar:	nach ca. 8 Stunden
Durchgetrocknet:	-

Niedrige Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe

- Copolymerer Acrylat-Dispersion (Hydrosol), Wasser, Farbstoff, Konservierungsmittel, Isothiazolinonderivate.
- Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0.

VOC-Gehalt

- EU-Grenzwert für Tiefgrund (Kat.A/h) 30 g/l (2010).
- Tiefgrund enthält max. 29 g/l VOC.

Kennzeichnung

- GefStoffV: entfällt
- WGK: 1
- Entspricht RAL ZU 12 a „Blauer Engel“, weil schadstoffarm.

GISBAU-Code

- M-GF 01

Ergiebigkeit

- ca. 7 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Werkzeug

- Pinsel, Rolle, airless spritzen.

Reinigung der Werkzeuge

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Farbtöne

- Schwach bläulich lasierend. Durch eine bläuliche Einfärbung lassen sich gestrichene Flächen leichter erkennen.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.