



767 Alfa Silikatfarbe

Produktbeschreibung

Hochwertige und spannungsarme Acryl-Fassadenfarbe für dauerhafte, alterungsbeständige Außenanstriche.

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Bestandteile	Dispersions-Silikatfarbe
Farbe	Weiß
Deckvermögen	Klasse 2
Anwendungsbereich	Innen
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8 °C
Ergiebigkeit	Ca. 5 – 7m ² /l
Trockenzeit (bei 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)	Nach frühestens 12 Stunden überarbeitbar
VOC Gehalt	15 g/l
Lagerfähigkeit	24 Monate im Originalgebinde. Kühl und trocken lagern.

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.