



Alfa GmbH
 Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
 73463 Westhausen / Germany
 Tel.: +49 (0)7363 95446-0
 Tel.: +49 (0)7363 95446-25
 E-Mail: kontakt@alfa-direkt.de

642 Alfa FULTRA-a POWER

Produktbeschreibung
Aggressiv vollflächig klebendes, diffusionsoffenes Fensteranschlussband zum schnellen und sicheren Abdichten von Anschlussfugen an Fenster und Außentüren. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.

Technische Daten	
Eigenschaften	Wert
Farbe	Anthrazit (dampffoffen)
Basis	hochwertige Polymer-Folie, mit Polyolefin-Vlies beschichtet
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen + 5 °C bis + 40 °C, möglich ab - 10°C Bauteiltemperatur
Breite	70, 100, 150 mm
Rollenlänge	40 m
Höchstzugkraft längs	> 140 N / 5 cm DIN EN 12311 – 2 / A
Höchstzugkraft quer	> 90 N / 5 cm
Dehnung bei längs	> 110 % DIN EN 12311 – 2 / A
Höchstzugkraft quer	> 110 %
Brandverhalten der Trägerfolien	Brandklasse E, normalentflammbar DIN EN 13501 – 1
Luftdichtheit	luftdicht DIN 4108 – 7
Wasserdruckbeständigkeit / Schlagregendichtheit	> 300 cm Wassersäule DIN EN 20811
s d -Wert der Folie	Ca. 2 m
UV-Beständigkeit	Max. 4 Monate

Um eine Gewährleistung und eine sichere Verklebung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Gebrauchsanleitung.

Die vorstehenden Werte stellen Durchschnittswerte dar, ermittelt durch mehrere Probegänge, und sind ohne Gewähr. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, welche der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten.