



Qualität für's Handwerk

Technisches Datenblatt

811 Alfa Flüssigfolie

**Abdichtung unter keramischen Belägen
in Sanitär- und Feuchträumen**



Innen

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Material:	Lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige, streich-, spachtel-, und rollfähige Flächenabdichtung auf Styrol-Butadien-Basis
Farben:	Grau und Blau
Wassereinwirkungsklasse:	W0-I bis W2-I an Wänden, DIN 18534 W0-I bis W1-I auf Böden, DIN 18534
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C
Viskosität:	13.000 mPa·s
Dichte:	1,5g/cm ³
Feststoffgehalt:	73 %
pH-Wert:	8,5
Mindesttrockenschichtdicke:	0,5mm
Empf. Nassschichtdicke:	0,8mm (inkl. Schichtdickenzuschlag)
Schicht:	Mindestens 2 Schichten und 2 Farben gem. DIN 18534
Verbrauch:	350 bis 700 g pro Schicht je nach Oberflächenbeschaffenheit
Trockenzeit:	ca. 3 Stunden bei +20 °C, 50 % r.F.
Lagerung:	12 Monate in originalverschlossenen Gebinde kühl und frostfrei lagern.

Um eine Gewährleistung zu erreichen, arbeiten Sie bitte generell nach der Verarbeitungsanleitung.

1 / 1