

Technische Daten und Lieferumfang

Typ	PPI 2038	PPI 2050	PPI 2058
Rüttelflasche Durchmesser	38 mm	50 mm	58 mm
Länge	360 mm	380 mm	390 mm
Eingang	230 V – 50/60 HZ	230 V – 50/60 Hz	230V – 50/60 Hz
Ausgang	200 Hz	200 Hz	200 Hz

Lieferumfang	5 m Schutzschlauch 20 m Anschlußkabel 230 V Schukostecker (Schutzmaßnahmen eingebaut)
--------------	--

Einsatzgebiete: Zur Verdichtung aller Betonarbeiten. Besonders geeignet zu Betonverdichtung in engen Armierungen oder Schalungen. Hoher Wirkungsgrad.

Schlauchlänge: 5 m (Sonderlängen möglich)

Gewicht: Je nach Rüttelflasche und Schlauchlänge 6-10 kg.

Umrichter: Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, Schutzart IP 64, Zuleitung leicht auswechselbar.

Autorisierter Fachhändler:



Baumaschinen GmbH

Niederhöchstädter Str. 73 · 61476 Kronberg
Tel. 0 61 73 / 6 85 58 · Fax 0 61 73 / 6 85 48