

Graffiti-Entferner

Hochwirksames säurefreies Spezialgel zur Entfernung von Spraylacken

- Entfernt nahezu alle handelsüblichen Spraylacke
- Säurefrei – auch auf empfindlichen Flächen einsetzbar
- Ideal für mineralische Untergründe, wie z. B. Beton oder Klinker



vorher



nachher

Hochwirksames Spezialgel zur Entfernung von Spraylacken auf Nitro-Kombi-, Kunstharz- und Acrylbasis, wasserfesten Filzstiften uvm. Die stabile Gelformel ermöglicht eine optimale Einwirkzeit und die problemlose Anwendung an senkrechten Flächen.

Einsatzgebiete:

Beton, Natursteine sowie alle Klinker- und Keramikflächen

Anwendung:

Vor der Anwendung stets Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Die Verarbeitungs- bzw. Untergrundtemperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C betragen. Produkt unverdünnt auf die zu entfernende trockene Schicht auftragen (z.B. mit beiliegendem Pinsel) und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Danach die Oberfläche mit warmem Wasser und einem möglichst rauhen Pad (z. B. grünes Pad) oder einer Bürste abreinigen. Bei sehr hartnäckigen (alten) Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Produkt während der Einwirkphase nicht vollständig abtrocknen lassen. Die Reinigung sollte möglichst abschnittsweise erfolgen (maximal ca. 5 m² pro Arbeitsgang).

Ergiebigkeit:

Ca. 15-20 m² - je nach Verschmutzung und Saugfähigkeit der Oberfläche

Gel-Formel – fließt nicht weg



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 110 260 001	Graffiti-Entferner	1 Liter	12	4029559016054