

Anti-Schimmel-Zusatz

Pilzhemmendes Additiv für wasserverdünnbare Renovierungsprodukte

- **Sofort- und Langzeitschutz gegen Schimmel- und mikrobiellen Befall**
- **Für Dispersionsfarben, Kleister, Spachtel- und Fugenmassen, Mörtel und Putz**
- **Auch zur Untergrundsanie rung einsetzbar**

Hochergiebiges pilzhemmendes Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz gegen Schimmel- und mikrobiellen Befall.

Einsatzgebiete:

Einsetzbar als Zusatz für Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Spachtel- und Fugenmassen, Mörtel, Putz und sonstige wasserverdünnbare Renovierungsprodukte. Ideal bei Kältebrücken sowie Problembereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Auch zur Untergrund-Vorbehandlung bei saugfähigen mineralischen Oberflächen, wie z.B. Gipskarton, Putz, Stein, (Gas-) Beton, Mauerwerk usw. anwendbar.

Anwendung:

Untergrundsanie rung und nachträgliche Behandlung von Problemstellen:

125 ml Konzentrat mit 5 Liter Wasser verdünnen und die zu behandelnde Fläche, z. B. vor der Montage von Wand- und Deckenverkleidungen, satt einstreichen. Oberflächen vor der weiteren Behandlung vollständig durch-trocknen lassen.

Zusatz zu Renovierungsprodukten:

Dispersionsfarbe

Pro 1 Liter Farbe ca. 12 ml Konzentrat zugeben und gut verrühren.

Tapetenkleister

Pro 100 g Trockenmasse ca. 50 ml Konzentrat ins Anmachwasser gießen und einrühren. Leim wie gewohnt ansetzen.

Spachtel- und Fugenmassen

Pro 5 kg Trockenmasse ca. 70 ml Konzentrat dem Anmachwasser zugeben.

Mörtel und Putz

Pro 10 Liter Anmachwasser 250 ml zugeben und einrühren. Dann wie gewohnt mischen.



**Konzentrat - Ausreichend für
40 Liter Farbe oder 2 kg Kleister**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
H 240 580	Anti-Schimmel-Zusatz	500 ml	24	4029559013367