

# 140

## ALU-DREIBOCK



- **Leichte Aluminiumkonstruktion**
- **Einfacher Transport, da teleskopierbar**
- **Serienmäßig mit Fußspitzen**
- **Mit drehbarem Aufhängerung**

### Zubehör:

- **Gummiplatten** (für festen Boden)
- **Sicherungskette** (für glatten Boden)
- **Hebezeug**

Bestell-Nummer	Typ	Tragfähigkeit kg	Stützenlänge L min./max. m	Lichte Höhe <sup>1)</sup> H min./max. m	Spreizweite <sup>1)</sup> B min./max. m	Gewicht kg
<b>140 001</b>	D-250	250	1,18 / 1,88	0,94 / 1,58	0,94 / 1,50	10
<b>140 009F</b>	D-250 fahrbar	250	1,85 / 3,10	1,46 / 2,57	1,40 / 2,40	36
<b>140 003</b>	D-500	500	1,50 / 2,50	1,15 / 2,05	1,20 / 1,95	17
<b>140 033</b>	D-500/EN795 <sup>2)</sup>	500	1,50 / 2,50	1,15 / 2,05	1,20 / 1,95	17
<b>140 009</b>	D-503	500	1,76 / 3,00	1,45 / 2,63	1,43 / 2,39	20
<b>140 008</b>	D-1000	1.000	1,78 / 3,00	1,38 / 2,54	1,65 / 2,35	27
<b>140 014</b>	D-1004	1.000	2,25 / 4,00	1,86 / 3,44	1,79 / 3,07	36

<sup>2)</sup> Mit Zulassung zum Personentransport bis 150 kg nach EN 795. Ausstattung mit Gummiplatten und Ketten Sicherung. Ein geeignetes Auf- und Abseilgerät kann angeboten werden.

<sup>1)</sup> Bei max. Spreizung (25°)

Bei Lieferung mit Gummiplatten entfallen die Fußspitzen. Sonderausführungen aus Stahlrohr auf Anfrage.