

## 00.422.1

<b>Allgemeines</b>	Carnaubawachs Emulsion - Konzentrat ist ein Produkt zur Oberflächenbehandlung von Stampflehmwänden, Stampflehmböden und Lehm-Glätte. Sie erhält die dampfdiffusionsoffenen Eigenschaften vom Lehm weitestgehend, verfestigt das Material und erzeugt Glanz und Tiefe.											
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schmutz- und wasserabweisend</li> <li>- antistatisch</li> <li>- wasserverdünnbar</li> <li>- schnelltrocknend</li> <li>- diffusionsfähig</li> <li>- selbstglänzend</li> <li>- angenehmer Geruch</li> <li>- leicht zu verarbeiten</li> </ul>											
<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, Carnaubawachs, Emulgator auf Basis natürlicher Fettsäuren, Lebensmittelkonservierungsstoff: Kaliumsorbit (E202)											
<b>Lieferform</b>	0,5 l Flasche											
<b>Lagerung / Entsorgung</b>	Kühl, frostfrei und gut verschlossen gelagert mindestens 6 Monate haltbar. Eingetrocknete Reste können in den Hausmüll gegeben werden, entleerte Gebinde in die Wertstoffsammlung.											
<b>Mischverhältnis / Ergiebigkeit</b>	<table border="0"> <tr> <td>Stampflehm</td> <td>1:2</td> <td>5-7 m<sup>2</sup></td> <td>pro Gebinde</td> </tr> <tr> <td>Lehm-Glätte</td> <td>1:6</td> <td>25-35 m<sup>2</sup></td> <td>pro Gebinde</td> </tr> </table>				Stampflehm	1:2	5-7 m <sup>2</sup>	pro Gebinde	Lehm-Glätte	1:6	25-35 m <sup>2</sup>	pro Gebinde
Stampflehm	1:2	5-7 m <sup>2</sup>	pro Gebinde									
Lehm-Glätte	1:6	25-35 m <sup>2</sup>	pro Gebinde									
<b>Das Produkt darf nicht unverdünnt angewendet werden!</b>												
<p><b>Stampflehm Boden:</b> Nach völliger Durchtrocknung des Stampflehm Bodens wird die im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnte Emulsion mit Lammfellwischer, Kunststoffrakel oder breitem weichen Pinsel dünn aufgetragen. Wenn die Fläche getrocknet ist, kann ein Zwischenschliff erfolgen. Danach folgt ein zweiter Auftrag.</p> <p>Der Stampflehm Boden wird mit der conluto Hartwachs-Emulsion endbehandelt (Technisches Merkblatt Hartwachs-Emulsion).</p>												
<b>Verarbeitung</b>	Pflege: Zur regelmäßigen Pflege werden 1-2 Esslöffel Carnaubawachs Emulsion in 8-10 l handwarmes Wischwasser gegeben.											
<p><b>Stampflehm Wand:</b> Nach völliger Durchtrocknung der Stampflehm Wand wird die im Verhältnis 1:6 mit Wasser verdünnte Emulsion mit einem Pinsel aufgetragen. Das Mischungsverhältnis kann bei Bedarf an das Objekt angepasst werden.</p> <p><b>Lehm-Glätte:</b> Der Auftrag der im Verhältnis 1:6 mit Wasser verdünnten Emulsion erfolgt dünn mit einer Farbwalze oder einem weichen Pinsel und muss sofort mit einer Kuststoffkelle verteilt und eingeschäbt werden. Nach der Trocknung wird mit einem weichen Tuch oder Polierpad nachpoliert.</p>												
<b>Trocknungszeit</b>	Stampflehm: ca. 1- 2 Std. bei 20 °C Lehm-Glätte: polierbar nach ca. 6 Stunden											
<b>Hinweis</b>	<p>Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand. Wegen der Vielzahl der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, dienen die Angaben dieses Merkblattes der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender und begründen weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.</p> <p>Das Erstellen von Probeflächen wird dringend empfohlen.</p> <p>Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.</p> <p>Kennzeichnung gemäß ChemVOCFarbV: VOC Höchstgehalt Kat. A/f 130 g/l (2010) Produkt-VOC &lt;1 g/l Weitere Kennzeichnung entfällt, kein Gefahrgut.</p>											