

Technisches Datenblatt A21

Stand: 01/15



LEHMSCHÜTTUNG

AGATON LEHM LEHMSCHÜTTUNG

| | |
|-----------------|--|
| Zusammensetzung | Baulehm gebrochen und Sand, Körnung 2 / 10, Rohdichte 1.300 – 1.400 kg/m ³ |
| Lieferform | 25 kg Sack ergibt 18 L Big Bag 1,0 to ergibt 750 L Restfeuchte bei Verpackung < 12 % |
| Lagerung | Trocken lagern. Die Lagerung von AGATON LEHM Lehmschüttung ist unbegrenzt möglich. |
| Einsatzbereich | Erhöhung der Speichermasse und des Schallschutzes bei Zwischenböden. |

Dieses technische Datenblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Es gilt im Zusammenhang mit weiteren Unterlagen der THERMO NATUR GmbH & Co. KG. Bei der Verarbeitung beachten Sie bitte unsere Verarbeitungshinweise. Die Vorgaben des nationalen Baurechts sind einzuhalten. Eine Haftung der THERMO NATUR GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und nachträgliche Änderungen technischer Angaben.



AGATON LEHM ist eine Marke der THERMO NATUR GmbH & Co. KG

Industriestraße 2 · 86720 Nördlingen

Telefon: +49 (0) 90 81 80 500-0 · Telefax: +49 (0) 90 81 80 500-70

info@agaton-lehm.de · www.agaton-lehm.de