

# REBAcem XT (BV)

Betonverflüssiger nach EN 934-2:T2  
Art.-Nr.: 230023010

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- zur Zementreduzierung
- Beton ist leichter zu verarbeiten und verdichtungswilliger
- homogener Beton
- erhöhte Grünstandfestigkeit

### Anwendung:

Kernbeton  
Vorsatzbeton  
Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F1 und F2

REBAcem XT (BV) wird zusammen mit dem Anmachwasser oder in die fertige Mischung zugegeben. Die hergestellten Betone müssen einen ausreichenden Zement, Feinsand- und Mehlkornanteil enthalten.

### Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,3 - 1,5 M.-% des Bindemittelanteils  
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!  
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: gelblich  
Dichte:  $1,03 \pm 0,02$  g/ml

### Lagerung:

Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Monate. Bei Lagerung über 30 °C und/oder einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg  
Weitere Liefermenge auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.