

REBAcem XTA (BV)

Betonverflüssiger nach EN 934-2:T2
Art.-Nr.: 230017010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- zur Zementreduzierung
- Beton ist leichter zu verarbeiten und verdichtungswilliger
- homogener Beton
- längere Verarbeitbarkeit

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F1 und F2

REBAcem XTA (BV) wird zusammen mit dem Anmachwasser oder in die fertige Mischung zugegeben. Die hergestellten Betone müssen einen ausreichenden Zement, Feinsand- und Mehlkornanteil enthalten.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,3 - 1,5 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: braun
Dichte: $1,06 \pm 0,02$ g/ml

Lagerung:

Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Monate. Bei Lagerung über 30 °C und/oder einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.