

REDUPHOB[®] XXL (BV)

Hochleistungsverflüssiger zur Zementreduzierung plus Massehydrophobierung für Betonwaren nach EN 934-2:T2
Art.-Nr.: 230022010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- reduziert Ausblühungen
- erhöht die Festigkeiten bei gleichem Zementanteil
- zur Zementreduzierung
- verringert die Wasseraufnahme

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F1, F2 und F3
Betonfertigteile
Kernbeton
Vorsatzbeton

REDUPHOB[®] XXL (BV) soll entweder zusammen mit dem Anmachwasser zugegeben oder in die fertige Mischung gründlich eingemischt werden.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,3 - 0,9 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: beige
Dichte: 1,03 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate. Die Lagertemperatur darf 35 °C nicht übersteigen. Trocken lagern. Bei einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.