

COLORflow PC (BV)

Betonverflüssiger nach EN 934-2:T2
Art.-Nr.: 230001010

Produkt Information:

Eigenschaften:

- Hochleistungsbetonverflüssiger
- reduziert Ausblühungen

Anwendung:

Zusatzmittel für die Konsistenzklassen F2 bis F5
farbige Betonfertigteile
Sichtbetonelemente

COLORflow PC (BV) soll dem Beton zusammen mit dem Anmachwasser zugegeben oder – besser noch – in den vorgemischten Beton gründlich eingemischt werden.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,5 - 1,5 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: weißlich
Aus gesundheitlichen Aspekten wird ein Farbstoff nicht mehr verwendet. Somit verändert sich der ursprüngliche Farbton dieses Produktes von Rötlich zu Weißlich.
Dichte: 1,04 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 3 Monate. Das Produkt ist vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 200 kg, Kanister ca. 20 kg
Genaue Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.