

# REDUPHOB<sup>®</sup> ACTIVE

Hydrophobierendes Dichtungsmittel mit Abbindebeschleunigung  
Art.-Nr.: 210003000

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- Massehydrophobierung
- hohe Dichtheit
- kapillarmes Gefüge
- Ausblühverminderung durch aktive Beschleunigung der Hydratation

### Anwendung:

Betonwaren

Die Zugabe von REDUPHOB<sup>®</sup> ACTIVE entbindet nicht von den Maßnahmen, die beim Betonieren bei kühlem Wetter und Frost zu treffen sind (z. B. Beheizen der Zuschläge und des Anmachwassers). REDUPHOB<sup>®</sup> ACTIVE kann mit dem Anmachwasser oder auf die fertige Mischung zugegeben werden.

### Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 1,5 - 3,0 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Bei der Verwendung zur Betonwarenherstellung sind vor Produktionsbeginn Ersttypprüfungen gemäß DIN EN 1338, 1339, 1340 durchzuführen. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Betonzusatzmittel ist eine Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: milchig  
Dichte: 1,27 ± 0,03 g/ml  
Korrosionsverh.: Enthält folgende Bestandteile nach EN 934-1:2008, A.2: Nitrate

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Monate. Bei einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg  
Weitere Liefermengen auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.