

REBALit T3 (VZ)

Erstarrungsverzögerer nach EN 934-2:T8
Art.-Nr.: 280001010

Produkt Information:

Eigenschaften:

in Abhängigkeit von Temperatur, Zement, Konsistenz und W/Z-Wert
– verzögert Abbindeprozess
– verlängert Verarbeitungszeit

Anwendung:

Betonwaren
Betonfertigteile
Transportbeton

REBALit T3 (VZ) wird dem Anmachwasser zugegeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,2 - 0,8 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!
Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte: 1,14 ± 0,03 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.