

REBAphob WA

Hydrophobierendes Dichtungsmittel für Betonwaren
Art.-Nr.: 290007000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- hohe Dichtheit
- kapillararmes Gefüge
- erhöht die Frostbeständigkeit

Anwendung:

Kernbeton
Vorsatzbeton

REBAphob WA ist gleichzeitig mit dem Anmachwasser der Betonmischung oder direkt auf die Trockenmischung zuzugeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,5 - 1,0 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Betonzusatzmittel ist eine Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Dichte: 1,00 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Bei einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.