

# REBAphob WS (DM)

Hydrophobierendes Dichtungsmittel für Betonwaren nach EN 934-2:T9  
Art.-Nr.: 290010010

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- Massehydrophobierung
- hohe Dichtheit
- reduziert Ausblühungen
- Frost–Tausalz widerstand wird verbessert

### Anwendung:

Kernbeton  
Vorsatzbeton

REBAphob WS (DM) ist gleichzeitig mit dem Anmachwasser der Betonmischung oder direkt auf die Trockenmischung zuzugeben.

### Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,5 - 1,0 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich. Bei gleichzeitiger Verwendung verschiedener Betonzusatzmittel ist eine Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: weiß  
Dichte: 1,00 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate. Bei einer Lagerzeit > 2 Monate ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg  
Weitere Liefermenge auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.