

REBAnit S

Kalk- und Zementschleierentferner
Art.-Nr.: 320001000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- zur Entfernung von Mörtelresten, Kalkausscheidungen und Verschmutzungen
- zur Reinigung von vergrünten oder verschmutzten Waschbetonsichtflächen

Anwendung:

auf unverputztem Mauerwerk und Verblendungen
Arbeitsgeräte

Zur Reinigung von vergrünten oder verschmutzten Waschbetonsichtflächen und Arbeitsgeräten wird REBAnit S je nach Verschmutzungsgrad 1 : 1 bis 1 : 5 mit Wasser verdünnt.

Zur Reinigung von Betonflächen wird REBAnit S je nach Verschmutzungsgrad 1 : 1 bis 1 : 10 mit Wasser verdünnt. REBAnit S wird durch Sprühen oder Streichen aufgetragen und nach entsprechender Einwirkzeit mit Wasser abgespritzt. Bei der Reinigung entsteht stark schäumende Kohlensäurebildung. Bei hartnäckiger Verschmutzung, Reinigungsvorgang wiederholen.

REBAnit S wird satt auf die zu behandelnde vorgewässerte Fläche aufgespritzt. Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch durch, um Farbtonveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu vermeiden und den Verbrauch zu bestimmen.

Verbrauch:

100 - 200 g/m²

Anwendungsbezogen bis zum optimalen Reinigungseffekt. Die Anwendung kann beliebig oft bis zur restlosen Reinigung wiederholt werden.

Das Produkt darf nicht eintrocknen.

Das Produkt ist nicht für säureempfindliche Oberflächen sowie Nickel- und Chromteile geeignet. Bei Kalkstein, wie z. B. Marmor usw., besondere Vorsicht walten lassen. Bei Emaille nur kurz reinigen und sofort nachspülen. Metall unmittelbar nach der Reinigung vor Korrosion schützen (einfetten, z. B. mit Trenn- und Pflegeölen).

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos
Dichte: 1,17 ± 0,03 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermengen auf Anfrage



Blomberg GmbH & Co. KG

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

Niederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Es ist ein ätzender Stoff, der bei kurzzeitigem Hautkontakt sofort mit viel Wasser abgespült werden muss.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.