REMEI Blomberg GmbH & Co. KG
Industriestraße 19
D-32825 Blomberg

Tel.: +49 (0)5235/963-0
Fax: +49 (0)5235/963-250
Mail: info@remei.de
Web: www.remei.com

Stand: 01/16
Sachgebiet: Estrichzusatzmittel

# REBAsol E

Spezialverflüssiger für Heizestrich
Art.-Nr.: 240001000

## Produkt Information:

**Eigenschaften:**
– hohe Wasserreduzierungsrate
– führt Mikroporen ein
– steigert die Verdichtungswilligkeit
– vermindert das Schwinden

**Anwendung:**
Heiz- und Schwimmestrich

REBAsol E wird unter Berücksichtigung der erheblichen Wassereinsparung entweder mit dem Anmachwasser im Verhältnis 1:200 bis 1:300 der Betonmischung zugegeben oder zuletzt eingemischt.

**Zugabemenge:**
Empfohlene Dosierung: 0,1 - 0,2 M.-% des Bindemittelanteils
Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Art der Estrichverarbeitung. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Form: | flüssig |
| Farbe: | braun |
| Dichte: | 1,10 ± 0,03 g/ml |

**Lagerung:**
Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

**Lieferform/Gebinde:**
Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

**Sicherheitsvorschriften:**
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

**Beratung:**
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.