

COLORintensiv H 10

Ausblühverminderer für farbige und graue Betonzeugnisse
Art.-Nr.: 200001000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- reduziert Ausblühungen
- verhindert Kleben am Auflaststempel
- Frost–Tausalz widerstand wird verbessert

Anwendung:

Vorsatzbeton

COLORintensiv H 10 ist mit der Gesteinskörnung, bei stark saugenden Gesteinskörnungen auf die fertige Betonmischung zuzugeben.

Zugabemenge:

Empfohlene Dosierung: 0,3 - 0,5 M.-% des Bindemittelanteils

Der Verbrauch richtet sich nach gewünschtem Effekt, nach Zementart und Betonsorte. Wir geben hierzu anwendungstechnische Empfehlungen. Rufen Sie uns an!

Vor Anwendung ist eine Eignungsprüfung nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 erforderlich.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: gelb
Dichte: 1,04 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 210 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.