

Stand: 10/17
Sachgebiet: Trenn- und Pflegemittel

BIOtrenn Spezial

Trenn- und Imprägnierungsmittel mit pflegender Wirkung
Art.-Nr.: 310025000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- für saubere Oberflächen
- für scharfe Kanten und Profile
- auch als Mischerschutz geeignet

Anwendung:

für alle Schalungsarten
insbesondere für Stahlschalungen
Steinfertigungsautomaten

BIOtrenn-Spezial wird unverdünnt mittels Streich- oder Sprühgerät (Breitstrahldüse 0,1 – 0,2 mm) auf die einwandfrei gesäuberte Schalung aufgebracht. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Verbrauch:

je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung
15 - 50 g/m²

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: gelb
Dichte: 0,84 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.
Sprühnebel nicht einatmen.



Blomberg GmbH & Co. KG

Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG

Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

Niederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Industrielle Anwendung

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
bis zu 8 Stunden/Tag mit lokaler Absaugung