

BIOtrenn Super

Spezialtrennmittel für nichtsaugende Schalungen
Art.-Nr.: 310026000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- . Trennmittel für nichtsaugende, großflächige Schalungen (+60 °C)
- . nicht porenbildend
- . für scharfe Kanten und Profile

Anwendung:

für beheizte Schalungen bis 60 °C
für lösungsmittelbeständige Kunststoffschalungen

BIOtrenn Super wird unverdünnt mittels Pinsel, Schwamm oder Sprühgerät möglichst dünn und gleichmäßig auf die Schalung aufgetragen. Die Schalung sollte trocken und sauber sein, damit die volle Wirkung des entstehenden dünnen Films gegeben ist. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Verbrauch:

15 - 30 g/m² bei Stahlschalung
20 - 40 g/m² bei Kunststoffschalung

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: gelb
Dichte: 0,81 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l
Weitere Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Industrielle Anwendung

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
bis zu 8 Stunden/Tag mit lokaler Absaugung