

# REBAtrenn Universal

Trennmittel auf Mineralölbasis  
Art.-Nr.: 310024000

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- ergiebiges Betontrennmittel
- nicht aufbauend und geruchsneutral

### Anwendung:

für alle Schalungsarten  
Betonfertigteile

Auf gesäuberten und möglichst trockenen Untergrund gleichmäßig sprühen oder streichen. Die Beschickung kann sofort nach dem Auftragen oder später erfolgen. Vor starkem Regen schützen. Betonflächen, die verputzt werden sollen, dürfen keine Formenölrreste aufweisen und sind am besten auf saugender Holzverschalung zu erstellen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

### Verbrauch:

je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung  
15 - 50 g/m<sup>2</sup>

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: bernstein  
Dichte: 0,85 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)  
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l  
Weitere Liefermengen auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

### Industrielle Anwendung

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:  
bis zu 8 Stunden/Tag mit lokaler Absaugung