

REBAtex BI

Imprägnierung geeignet zum Auftrag im Umlaufverfahren
Art.-Nr.: 340027000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- schnelltrocknend
- lösemittelfrei
- schmutzabweisende Wirkung

Anwendung:

mineralische Untergründe
für alle Arten von veredelten Oberflächen

Alle Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die imprägnierten Betonteile sind nach ca. 30 sec. klebfrei und stapel- oder/und palettierbar. Gesamttrocknungszeit: ca. 20 Min. (20 °C)

Der Untergrund muss fest, sauber und saugfähig sein. Auch mattfeuchte Untergründe sind geeignet. Mittels Pinsel/Bürste gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Bei mehreren Arbeitsgängen muss nass in nass aufgetragen werden. Für permanentes Imprägnieren während des Betonfertigungsprozesses empfiehlt sich das Arbeiten im Sprühverfahren (z. B. BPB – EASY-SPRAY Anlage).

Verbrauch:

100 - 300 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist. Glasierte und nichtsaugende Untergründe sind vor Gebrauch auf ihr Verhalten zu testen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos, opak
Dichte: 1,05 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 12 Monate.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.