

# REBA-Versiegelung CZ

Betonversiegelung  
Art.-Nr.: 340004000

## Produkt Information:

### Eigenschaften:

- auf Basis einer Polymerdispersion
- staubbindend
- sprühbar
- verleiht der Sichtfläche ein frisches Aussehen
- Schutz vor Umwelteinflüssen

### Anwendung:

mineralische Untergründe  
Putzflächen

Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Bei trockenen Untergründen und normalen Witterungsverhältnissen erfolgt das Trocknen der Versiegelung innerhalb weniger Stunden.

Die zu behandelnden Flächen sind gründlich zu säubern, lose Teile und alle artfremden Anstriche sind zu entfernen. REBA-Versiegelung CZ wird unverdünnt aufgetragen. Bei saugenden Flächen ist ein Voranstrich, mit max. 50 % Wasser verdünnt, aufzubringen. Bei schwach saugenden Böden wird REBA-Versiegelung CZ gleichmäßig aufgetragen. Senkrechte und kleinere Flächen werden mit dem Quast, einer Bürste oder Rolle behandelt.

### Verbrauch:

100 - 200 g/m<sup>2</sup>

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist. Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 12 und + 43 °C. Nicht unter + 12 °C auftragen.

### Technische Daten:

Form: flüssig  
Farbe: weiß  
Dichte: 1,02 ± 0,02 g/ml

### Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

### Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg  
Weitere Liefermenge auf Anfrage

### Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

### Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.