

REBA-Versiegelung SK

Imprägnierung und Versiegelung
Art.-Nr.: 340046000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- zur werkseitigen Betonbeschichtung
- wässrig und lösemittelfrei
- atmungsaktiv, vergilbungsfrei und UV-beständig
- farbtontiefend

Anwendung:

hochwertige Betonwaren

REBA-Versiegelung SK wird auf der Frischseite in der Betonproduktion eingesetzt.

Die Aushärtung auf der Frischseite erfolgt parallel zur Betonaushärtung. Bei der Applikation auf die Trockenseite erfolgt die Trocknung mit IR-Strahlern. REBA-Versiegelung SK wird mittels geeigneter (Walz-) Sprühtechnik aufgetragen. Der zu behandelnde Untergrund muss kapillaroptimiert, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein.

Verbrauch:

80 - 150 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Geeignete Vorversuche sind notwendig!

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Dichte: 1,03 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 kg, Fässer 200 kg, Kanister 20 kg
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.